



АРМАТЭК

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АРМАТЭК»



**ПЕРЕНОСНОЙ
ПЛАВАЮЩИЙ НАСОС RH-1200**

Раздел **12**

ПЕРЕНОСНОЙ ПЛАВАЮЩИЙ НАСОС РН-1200

ПРИМЕНЕНИЕ:

- наполнение цистерн и емкостей водой из естественных источников;
- откачивание воды из затопленных помещений, колодцев, котлованов;
- использование в сельском хозяйстве, на строительных площадках.

Двигатель: BRIGGS&STRATTON – 4 тактовый

Тип насоса: центробежный, в алюминиевом корпусе

Корпус: алюминиевый

Поплавок: цельный полиэтиленовый

Колесо: литой чугун

Алюминиевый корпус насоса присоединен к двигателю внутреннего сгорания и поплавку фланцевым соединением. Пластмассовая крышка в основании корпуса предотвращает проникновение загрязняющих твердых частиц крупнее 20 мм.

Для защиты корпуса нанесено полиуретановое покрытие толщиной 20 мм. Форма поплавка обеспечивает исключительную устойчивость на поверхности воды. Для переноски и укрепления насоса на берегу предусмотрены две рукоятки.

Конструкция насоса обеспечивает безаварийную работу («вхолостую») при отсутствии подвода воды к насосу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общие характеристики	максимальный расход – 1345 л/мин максимальный напор – 12,5 м напор воды через муфту – В75
Двигатель	максимальная мощность – 4,78 кВт объем цилиндра – 190 см ³ максимальные обороты – 3282 об/мин расход горючего – 1,34 л/час вес – 15,1 кг
Поплавок	габариты – 820x600x200 (мм) вес – 9,3 кг
Масса насоса	31 кг

НАПОРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Внимание! Не использовать в закрытых помещениях!

Производство: ЕС. Гарантийный срок – 12 месяцев.

Поставка со склада в Санкт-Петербурге.

Реализацию, сервисное и гарантийное обслуживание осуществляет ЗАО «АРМАТЭК».